

Link do produktu: <https://isklepbhp.pl/elektroniczny-tester-hydrantow-pomiar-ios-p-566.html>

FLOW TEST FT-iOS



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-iOS

Cena brutto	1 968,00 zł
Cena netto	1 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FT-iOS/2026
Kod producenta	FT-iOS
Producent	HYDRO SOLID Technology & Measurement Systems

Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-iOS

Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów z komunikacją Bluetooth i współpracą z aplikacją webFLOW connect dla iPhone.

Parametry pomiarowe

- Pomiar ciśnienia w jednostkach: **bar** oraz **MPa**
- Pamięć ostatnio wybranej jednostki – zachowana do wyłączenia lub kolejnego pomiaru
- Zakres wskazań ciśnienia: **0-10 bar**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**
- Dokładność pomiaru: **±0,9%**
- Pomiar wydajności w **l/s**
- Stabilny i precyzyjny odczyt – nowoczesna alternatywa dla manometrów glicerynowych i klasycznych manometrów cyfrowych

Komunikacja Bluetooth / iPhone

- Wbudowany moduł **Bluetooth Low Energy (BLE 5.0)**
- Wersja **FT-iOS przeznaczona do współpracy z iPhone**
- Współpracuje z aplikacją **webFLOW connect dla iOS**
- Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiarów z urządzenia FLOW TEST FT-iOS do iPhone
- Prezentacja w czasie rzeczywistym:
 - **ciśnienia**
 - **wydajności hydrantu**
- Możliwość wykorzystania **lokalizacji GPS iPhone'a**
- Zapis wyników pomiarów
- Możliwość zapisywania numerów hydrantów, adresów, notatek oraz współrzędnych geograficznych
- Urządzenie może pracować:
 - **samodzielnie** – pomiar bezpośrednio na ekranie LCD
 - **z iPhone** – komunikacja Bluetooth i obsługa za pomocą aplikacji **webFLOW connect**

Tryb lokalny – LCD / klawiatura

- Pomiar wykonywany bezpośrednio z poziomu urządzenia
- Obsługa za pomocą klawiatury panelowej

-
- Wyniki prezentowane na ekranie LCD
 - Do wykonania pomiaru nie jest wymagany iPhone
 - Idealny do szybkich pomiarów bez potrzeby korzystania z aplikacji

Warunki pracy

- Temperatura pracy: **+1°C do +50°C**
- Hermetyczna obudowa
- Klasa szczelności: **FTS1**

Zasilanie

- Wbudowany akumulator Li-Ion **1000 mAh**
- Czas pracy: **do 15 godzin**
- Kontrola poziomu naładowania akumulatora
- Ładowanie: **USB-C**
- Kabel USB-C w zestawie

Konstrukcja i ergonomia

- Obudowa: **ABS**, hermetyczna
- Wymiary: **89 × 119 × 38 mm**
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Podświetlany ekran LCD
- Menu w języku **polskim**
- Prosta obsługa
- Pokrowiec ochronny w zestawie

Dokumentacja i kontrola metrologiczna

- **Deklaracja Zgodności**
- **Atest PZH**
- **Instrukcja Obsługi**
- **Świadectwo Kontroli Metrologicznej** z odniesieniem do wzorcowań wykonanych w:
 - laboratoriach akredytowanych przez **PCA**
 - **Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie**

Kompatybilność

- Wersja **FLOW TEST FT-iOS** przeznaczona do współpracy z **iPhone**
- Komunikacja poprzez **Bluetooth Low Energy (BLE 5.0)**
- Współpraca z aplikacją **webFLOW connect dla iOS**
- Możliwość samodzielnej pracy urządzenia bez telefonu
- Kompatybilny z urządzeniami hydrantowymi **HYDRO SOLID oraz innych producentów**

Gwarancja i produkcja

- Gwarancja: **24 miesiące**
 - **Polski produkt**
 - Projektowany i produkowany w Polsce
-