Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:13

Link do produktu: https://isklepbhp.pl/elektroniczny-tester-wydajnosci-hydrantow-z-zapisem-sd-p-520.html



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02K – PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA I BLUETOOTH

Cena brutto	**971,70 zł**
Cena netto	**790,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**FT-02K/2022/SD**
Kod producenta	**FT-02K**
Kod EAN	**5905562760001**
Producent	**HYDRO SOLID Technology & Measurement Systems**

Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FTS1

FLOW TEST FTS1 to elektroniczny przyrząd do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów. Wyniki prezentowane są na podświetlanym ekranie i zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, skąd można je pobrać do dalszego opracowania.

Obsługę zapisanych danych zapewnia aplikacja **HS Memory**, dostępna na telefony z systemami **Android i iOS**. Połączenie Bluetooth umożliwia przeglądanie plików, pobieranie wyników oraz usuwanie danych z pamięci. Nie ma potrzeby wyjmowania karty ani korzystania z czytnika.

Urządzenie zapisuje wyniki w form

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02K

FLOW TEST FT-02K to elektroniczny przyrząd do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów. Wyświetla parametry na podświetlanym ekranie i zapisuje wyniki w pamięci wewnętrznej, umożliwiając ich późniejsze pobranie oraz opracowanie.

Dostęp do zapisanych danych zapewnia aplikacja **HS Memory** na telefony z systemami **Android i iOS**. Po połączeniu przez Bluetooth można przeglądać pliki, pobierać wyniki i usuwać niepotrzebne dane. Obsługa pamięci nie wymaga wyjmowania karty ani korzystania z czytnika.

Wyniki zapisywane są w formacie **CSV**. Pobrane pliki można przenieść na komputer, otworzyć w programie **Excel** lub zaimportować do programów **HYDROSERWIS** i **FLYSERVICE**.

Polskie menu i podświetlany wyświetlacz ułatwiają obsługę podczas pomiarów. Wbudowany akumulator zapewnia do 15 godzin pracy, a wskaźnik naładowania pozwala kontrolować poziom energii. Ładowanie odbywa się przez złącze **USB-C**.

Najważniejsze funkcje:

- Pomiar ciśnienia w bar i MPa.
- Pomiar wydajności w l/s.
- Zapisywanie wyników w pamięci wewnętrznej.
- Bezprzewodowe pobieranie plików przez Bluetooth.
- Przeglądanie i usuwanie plików w aplikacji HS Memory.
- Obsługa aplikacji na Androidzie i iOS.

- Eksport wyników do plików CSV.
- Możliwość wykorzystania danych w programach Excel, HYDROSERWIS i FLYSERVICE.
- Podświetlany ekran i menu w języku polskim.
- Kontrola stanu naładowania akumulatora.
- Współpraca z zestawami pomiarowymi SOLID-BHP oraz kompatybilnymi urządzeniami innych producentów.

Dane techniczne:

- Zakres ciśnienia roboczego: **0–10 bar**.
- Dokładność pomiaru: **0,9%**.
- Temperatura pracy: **od +1 do +50°C**.
- Akumulator: **Li-Ion 1000 mAh**.
- Czas pracy: **do 15 godzin**.
- Złącze ładowania: **USB-C**.
- Materiał obudowy: **ABS**.
- Klasa szczelności: **FTS1**.
- Wymiary: **89 × 119 × 38 mm**.
- Produkcja: **Polska**.

Zawartość zestawu:

- Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02K.
- Pokrowiec na urządzenie.
- Przewód USB-C do ładowania.
- Instrukcja obsługi.
- Deklaracja zgodności.
- Świadectwo kontroli metrologicznej.